

Trade Practices (Consumer Product Safety Standard - Corded Internal Window Coverings) Regulations 2010

Blinds, curtains and window fittings

This mandatory standard applies to internal blinds, curtains and some window fittings (corded internal window coverings) supplied after 30 December 2010.

1. [About curtains, blinds and window fittings](#)
2. [Mandatory standard](#)
3. [Key requirements](#)
4. [Related resources](#)

About curtains, blinds and window fittings

Corded internal window coverings are window coverings that can be used inside a building and are either:

- window coverings, such as curtains or blinds with a cord
- fittings used with a window covering, such as a traverse rod or track.

The mandatory standard prescribes requirements for the labelling of the product and packaging.

The mandatory standard that deals with the installation services of window coverings was created on 28 March 2014 and came into effect on 1 January 2015.

Mandatory standard

The [Trade Practices \(Consumer Product Safety Standard - Corded Internal Window Coverings\) Regulations 2010](#) sets out the mandatory requirements for corded internal window coverings.

The mandatory standard applies to all corded internal window coverings supplied from 30 December 2010.

For complete information about the mandatory requirements for corded internal window coverings installation services, it is recommended that you read the [Competition and Consumer \(Corded Internal Window Coverings\) Safety Standard 2014](#). The information in this standard is essential to ensure you and

your business complies with the requirements of this mandatory standard from 1 January 2015.

Key requirements

These requirements aim to give suppliers a general idea of what is required by the mandatory standard. Suppliers must not rely on this information as a complete guide to compliance.

Installation

The corded internal window covering must be installed in a way that ensures a loose cord cannot form a loop 220 mm or longer at or less than 1,600 mm above floor level.

The corded internal window covering must be also be installed in accordance with the installation instructions on any retail packaging for the covering

A cleat used to secure a cord must be installed at least 1,600 mm above floor level.

Labelling

A person installing a corded internal window covering must attach a label to it containing the name and contact details of the person or company responsible for the installation and must not remove any warning label or swing tag supplied with the corded internal window covering.

Bản dịch tham khảo

Quy định về Thực hành Thương mại năm 2010 (Tiêu chuẩn An toàn Sản phẩm Tiêu dùng – Rèm cửa sổ có dây bên trong)

Màn, rèm và phụ kiện cửa sổ

Tiêu chuẩn bắt buộc này áp dụng cho rèm bên trong, rèm cửa và một số phụ kiện cửa sổ (tấm phủ cửa sổ bên trong có dây) được quy định sau ngày 30 tháng 12 năm 2010.

Về rèm, rèm và phụ kiện cửa sổ

Tấm phủ cửa sổ bên trong có dây là tấm phủ cửa sổ có thể được sử dụng bên trong một tòa nhà và là:

- tấm phủ cửa sổ, chẳng hạn như rèm hoặc rèm có dây
- phụ kiện được sử dụng với tấm che cửa sổ, chẳng hạn như thanh ngang hoặc rãnh.

Tiêu chuẩn bắt buộc quy định các yêu cầu đối với việc ghi nhãn sản phẩm và bao bì.

Tiêu chuẩn bắt buộc liên quan đến dịch vụ lắp đặt tấm phủ cửa sổ được xây dựng vào ngày 28 tháng 3 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015.

Tiêu chuẩn bắt buộc

Quy định Thực hành Thương mại (Tiêu chuẩn An toàn Sản phẩm Tiêu dùng - Lớp phủ Cửa sổ Bên trong Có Dây) Quy định năm 2010 đặt ra các yêu cầu bắt buộc đối với các Lớp phủ Cửa sổ Bên trong có Dây.

Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng cho tất cả các tấm phủ cửa sổ bên trong có dây được quy định từ ngày 30 tháng 12 năm 2010.

Để có thông tin đầy đủ về các yêu cầu bắt buộc đối với dịch vụ lắp đặt tấm phủ cửa sổ bên trong có dây, bạn nên đọc Tiêu chuẩn An toàn Cạnh tranh và Người tiêu dùng (Màn che cửa sổ bên trong có dây) 2014. Thông tin trong tiêu chuẩn này là cần thiết để đảm bảo bạn và doanh nghiệp của bạn tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn bắt buộc này từ ngày 1 tháng 1 năm 2015.

Yêu cầu chính

Các yêu cầu này nhằm cung cấp cho các nhà phân phối một ý tưởng chung về những gì được yêu cầu bởi tiêu chuẩn bắt buộc. Các nhà phân phối không nên coi thông tin này như một hướng dẫn đầy đủ để tuân thủ.

Lắp đặt

Tấm che cửa sổ bên trong có dây phải được lắp đặt theo cách đảm bảo dây lỏng không thể tạo thành vòng 220 mm hoặc dài hơn ở hoặc thấp hơn 1.600 mm so với mặt sàn.

Tấm che cửa sổ bên trong có dây cũng phải được lắp đặt theo hướng dẫn lắp đặt trên bất kỳ bao bì bán lẻ nào cho tấm che

Một khóa dùng để cố định dây phải được lắp đặt cao hơn mặt sàn ít nhất 1.600 mm.

Ghi nhãn

Người lắp đặt tấm che cửa sổ bên trong có dây phải đính kèm nhãn có tên và chi tiết liên hệ của người hoặc công ty chịu trách nhiệm lắp đặt và không được tháo bất kỳ nhãn cảnh báo hoặc thẻ xoay nào được cung cấp cùng với tấm che cửa sổ bên trong có dây.