

#### **4. Consumer Protection Notice No.1 of 2013**

[Consumer Protection Notice No.1 of 2013](#) sets out the mandatory requirements for baby walkers.

This mandatory standard is based on certain sections of the American standard ASTM F977-12 ‘Standard Consumer Safety Specification for Infant Walkers’

You must consult the mandatory standard for these details.

#### **Key requirements**

The listed requirements aim to give suppliers a general idea of what is required by the mandatory standard. Suppliers must not rely on this information as a complete guide to compliance.

#### **Design and construction**

A baby walker must have a braking mechanism to stop it falling down steps and stairs.

#### **Performance**

Baby walkers must comply with the mandatory standard performance requirements as specified in clauses 6.1, 6.3 and test methods in Clauses 7.3 and 7.6 of ASTM F 977-12.

Clause 6.1 specifies tests for baby walkers to resist tipping over an obstacle and to resist tipping over when a child leans out of the baby walker. Clause 7.3 is the testing method.

Clause 6.3 specifies testing the braking mechanism to prevent the baby walker falling down stairs. Clause 7.6 is the testing method.

#### **Labelling**

Clause 8.2 specifies the labelling requirements.

#### **Label 1**

The warning statement must be:

- in contrasting colour(s)
- permanent

- conspicuous
- in sans serif style font, and
- have a safety alert symbol.

The word WARNING must be at least 5 mm high and the rest of the words must be in letters at least 2.5 mm high.

For example:



If the baby walker has a parking brake:



In the stairs warning, the safety alert symbol and the word 'WARNING' must be at least 5 mm high and must be black lettering on an orange background surrounded by a black border. The rest of the words must be characters whose upper case is at least 2.5 mm high and must be black lettering on a white background.

### Additional warning labels

There are additional warnings that must appear on the walker:

- Use only on flat surfaces free of objects that could cause the walker to tip over.
- To avoid burns, keep the child away from hot liquids, ranges, radiators, space heaters, fireplaces, etc.
- Warning: Parking brake use does not totally prevent walker movement. Always keep child in view when in the walker, even when using the parking brakes (only for baby walkers equipped with a parking brake).

The safety alert symbol isn't required for these additional warnings and the wording doesn't have to be exactly as it appears above. The mandatory standard only requires that suppliers address these hazards. However, the wording in the additional warnings must be:

- at least 2.5 mm high
- in contrasting colours
- permanent
- conspicuous
- in sans serif style font.

Bản dịch tham khảo

## **Thông báo bảo vệ người tiêu dùng số 1 của năm 2013**

Thông báo bảo vệ người tiêu dùng số 1 của 2013 đưa ra các yêu cầu bắt buộc đối với xe tập đi cho em bé

Tiêu chuẩn bắt buộc này dựa trên một số phần cụ thể của Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM F977-12 ‘Tiêu chuẩn về thông số kỹ thuật An toàn tiêu dùng đối với xe tập đi cho trẻ sơ sinh ‘

Bạn phải tham khảo tiêu chuẩn bắt buộc cho những thông số chi tiết này.

### **Các yêu cầu chủ yếu**

Các yêu cầu được liệt kê nhằm mục đích cung cấp cho nhà phân phối một thông tin chung về những gì được yêu cầu bởi tiêu chuẩn bắt buộc. Các nhà phân phối không nên coi thông tin này như là một hướng dẫn đầy đủ để tuân thủ.

#### **Kiểu dáng và thiết kế**

Xe tập đi phải có cơ cấu phanh để ngăn xe rơi xuống các bậc thang và cầu thang.

#### **Hiệu suất**

Xe tập đi phải tuân thủ các yêu cầu về tính năng tiêu chuẩn bắt buộc như quy định trong các điều 6.1, 6.3 và các phương pháp thử trong các điều 7.3 và 7.6 của ASTM F 977-12.

Điều 6.1 quy định các thử nghiệm đối với xe tập đi để chống lật qua chướng ngại vật và chống lật khi trẻ chồm ra khỏi xe tập đi. Điều 7.3 là phương pháp thử nghiệm.

Điều 6.3 quy định việc thử nghiệm cơ cấu phanh để ngăn xe trẻ em bị rơi xuống cầu thang. Điều 7.6 là phương pháp thử nghiệm.

#### **Ghi nhãn**

Điều 8.2 quy định các yêu cầu ghi nhãn.

#### **Nhãn 1**

Tuyên bố cảnh báo phải là:

- có (các) màu tương phản

- dài hạn
- dễ thấy
- phông chữ kiểu sans serif, và
- có biểu tượng cảnh báo an toàn.

Chữ CẢNH BÁO phải cao ít nhất 5 mm và các từ còn lại phải bằng chữ cao ít nhất 2,5 mm.

Ví dụ:



Nếu xe tập đi của trẻ có một phanh dừng :



Trong cảnh báo cầu thang, biểu tượng cảnh báo an toàn và từ ‘CẢNH BÁO’ phải cao ít nhất 5 mm và phải là chữ màu đen trên nền màu cam có viền đen bao quanh. Các từ còn lại phải là các ký tự có chữ hoa cao ít nhất 2,5 mm và phải là chữ đen trên nền trắng.

Nhãn cảnh báo bổ sung

Có các cảnh báo bổ sung phải gắn kèm trên xe tập đi:

- Chỉ sử dụng trên các bề mặt phẳng không có các vật có thể khiến xe tập đi bị lật.
- Để tránh bị bỏng, hãy để trẻ tránh xa chất lỏng nóng, lò sưởi các loại, v.v.

- Cảnh báo: Việc sử dụng phanh đỗ không hoàn toàn ngăn cản chuyển động của người đi bộ. Luôn quan sát trẻ khi ngồi trong xe tập đi, ngay cả khi sử dụng phanh đỗ xe (chỉ dành cho xe tập đi có trang bị phanh đỗ).

Biểu tượng cảnh báo an toàn không bắt buộc đối với những cảnh báo bổ sung này và từ ngữ không cần phải chính xác như xuất hiện ở trên. Tiêu chuẩn bắt buộc chỉ yêu cầu các nhà phân phối giải quyết các mối nguy hiểm này. Tuy nhiên, từ ngữ trong các cảnh báo bổ sung phải là: tối thiểu cao 2.5mm

- Được trình bày theo các màu tương phản
- Sử dụng vĩnh viễn
- Dễ thấy
- sử dụng phông chữ n sans serif.